

OVERBLIK



Mærke	Lemken	Fendt	Kuhn	Hardi
Model	Albatros 12/5000	RoGator 344	Oceanis 5000	Commander 4500
Tankindhold, nominal	4.900 liter	4.670 liter	5.000 liter	4.500 liter + 5 pct.
Indhold rentvandstank	500 liter	500 liter (900 liter som tilvalg)	550 liter	500 liter
Mulige bombredder	15 - 39 meter	24-27-28-30-36 meter	20 - 48 meter	18 - 39 meter
Muligheder for foldning	3 foldet op til 24 m 4 foldet, 24 - 39 m	2 foldet, op til 30 m 3 foldet, 36 m	2 foldet, 20 - 30 m 3 foldet, 30 - 48 m	2 foldet og 3 foldet
Bomtype	Stålbom i Z profiler (stærk, kompakt)	Aluminium	Aluminium	Stål, aluminium og kulfiber
Regulering af vingehøjde	Bom kan skråtstilles og hæve/sænke	Individuel med negative tilt	Individuelt tilt, højre og venstre side	+/- 4 grader
Pumpetype	Stempelmembran-pumper	Centrifugal pumpe	Stempel (centrifugal kan tilkøbes)	Membranpumpe 6 cyl.
Pumpeydelse	2 x 250 l/min	785 l/min	500 l/min	294 eller 580 l/min
Mulighed for automatisk vaskeprogram	Program findes, ej automatisk	Ja	Fulldautomatisk vaskeprogram	Ja
Betjening af hovedhaner	Betjening fra kabine kan tilkøbes	Elektrisk hovedhane som tilvalg	Betjening direkte fra kabinen	Ja
Isobus-styring	Ja	Ja	Ja	Ja
Antal sektioner ved 30 meter bom	Standard 9 eller 13 delbredder	På enkelt dyse niveau	7, 8 eller 9 sektioner, alt efter bomtype	13 sektioner
Affjedring af trailer	Ja, trækstang	Aksel affjedring som tilvalg	Affjeddret hydr. aksel og træk	Hydraulisk affjedring
Sporfølgning	Via trækstang	På akslen, som tilvalg	Hydr. drejbar aksel	Aksel/SafeTract
Gradulering efter tildelingskort	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulighed for bom med luftassistance	Nej	Nej	Nej	Ja - TWIN
Listepris	Fra ca. kr. 625.000,- (30 meter bom)	Kr. 818.522,-	Kr. 1.096.000,-	Kontakt forhandler

Beskrivelse

Lemken:

Kompakt og stabil sprøjte med en meget rolig og stabil bom. Bom udført i Z-profil, hvilket betyder kompakt, stærk og meget vridningsstabil. Sprøjtefører skal forholde sig til vask på baggrund af sprøjteanvendelse.

Agco Danmark A/S:

Bygget som 'selvkørende'. 60 pct. af dele på 600-serie går igen på 300-serien. Stor styrvinkel på akslen grundet enkeltramme konstruktion. Rustfrie dele sikrer sprøjten mod korrosion ved brug af flydende gødning.

MI A/S:

Fulldaut. prof. sprøjte, bomstyring m. mulighed for 25 cm dyseafstand og 30 cm bomhøjde. KUHN Autospray, pulserende dyser - muligt at ændre dråbestørrelse fra kabine med samme dyse fra hastigheder 5 til 18 km/t. Afluk på dyseniveau.

Hardi North:

God vægtfordeling, mulighed for vaskeprogram, fuld Isobus, TWIN luftassistance, SafeTrack styresystem. Tank kapacitet fra 3.300 til 7.000 liter.