

OVERBLIK



Fakta	Horsch	Väderstad	Amazone	Amazone
Modelnavn	Joker 6 RT	Carrier XL625	Catros+ 6002-2TS	Certos 5001-2TX
Egenvægt	6.150 kg	6.450 kg inkl. dobbelt SteelRunner	4.675 kg	7.100 kg
Kraftbehov	180 - 240 hk	220 - 270 hk	Fra 180 hk	200 - 300 hk
Arbejdsbredde	6 meter	6,3 meter	6 meter	4,9 meter
Transportbredde	3 meter	2,85 meter	2,95 meter	2,85 meter
Discdiameter	52 cm	610 mm	510 mm eller 460 mm	660 mm
Disctype	Takkede skålformede 6 mm godstykke	TrueCut koniske skriver	Takket 5 mm tykkelse (510 mm) Glat 4 mm tykkelse (460 mm)	Takkede, 6 mm tykke
Vinkling på disc	17°	Justerbar vinkel 11° / 13° / 17°	17° forreste række 14° bagerste række	22° forreste række 17° bagerste række
Ophæng	Gummi	Gummi med en disc pr. arm	4 gummistave pr. discelement	4 gummistave pr. formstøbt discarm
Pakvalsetype	Dobbelt RollPack eller Dobbelt SteelDisc	Dobbelt SteelRunner eller Dobbelt SoilRunner	Kilering-, enkelt / dobbelt u-profil-, Matrix-, tandpakker-, rørpakker- eller discvalse	Kilering-, enkelt / dobbelt u-profil-, Matrix-, tandpakker-, rørpakker- eller discvalse
Voldjævnere i siden	Ja	Justerbare disc udjævnere	Stilbar disc	Horisontal og vertikal stilbar disc
Discrække- forskydning	12,5 cm	12,5 cm mellem discs De er placeret i X-form, fremfor V-form	125 mm	166 mm
Hvordan foregår dybderegulering	Hydraulisk	Regulering med clips og styring af dybden på pakkevalsen	Mekanisk eller hydraulisk	Hydraulisk
Discmontering	Parvis. Smørefrie lejer i oliebad	Enkeltvis	Enkeltvis	Enkeltvis monteret på forstøbt ås
Pris	Vejledende udsalgspris: Kr. 470.000	Ikke oplyst	Fra kr. 330.800	Fra kr. 463.870

Beskrivelse

En Joker discharve er universel i brug, også som såbedsharve efter plov. Kan monteres med hydraulisk crossboard planerplanke samt Isobusstyret Horsch MiniDrill frødstyr til etablering af efterafgrøder.

Väderstad Carrier XL er en meget stærk og kraftig tallerkenharve, som kan monteres med 510 mm eller 610 mm TrueCut discs afhængig af opgaven. Pakningen med dobbelt pakkere sikrer en god efterpakning og dybdestyring. På landevejen folder harven vertikalt til 2,85 m, og er derfor let at transportere.

Hos en Catros discharve stemmer den effektive arbejdsbredde overens med pakvalsebredden. Den har vedligeholdelsesfrie oliebadsmurte disc, med patenteret kasettepakning, hvilket sikrer lang levetid på lejerne. Tallerkernes angrebsvinkel ændres ikke ved slid. Arbejdsdybden er 2 - 15 cm.

Certos discharve egner sig til intensiv stub- og jordbearbejdning i 7 - 20 centimeters arbejdsdybde. Mulighed for montering af crushboard foran pakvalse, til knoldknusning inden pakning. Ligeledes mulighed for montering af GreenDrill til udsåning af efterafgrøder. Angrebsvinklen ændres ikke som følge af slid.