



Fakta	Kverneland	Bogballe	Kuhn	Bredal	Amazone
<b>Model:</b>	Exacta TL 3450	M2W plus	Rauch Axis M 30.2 W	F2WS	ZA - V 2600 Super Profis
<b>Rumindhold:</b>	3450 liter	3000 liter	1400 - 3200 liter	Op til 4000 liter	1700 - 4200 liter
<b>Arbejdsbredde:</b>	12 - 45 m	12 - 42 m	12 - 42 m	12 - 36 m	10 - 36 m
<b>Egenvægt:</b>	755 kg	613 kg	390 - 465 kg	770 kg	Fra 420 kg
<b>Bredde x længde</b>	275cm x 130cm	290 x 140 cm	240cm x 130cm	300cm x 152cm	292 cm x 168 cm
<b>Påfyldningshøjde:</b>	167cm	139 cm	107 -159 cm	175cm	148 cm
<b>Påfyldningbredde:</b>	269cm	284 cm	Fra 230 - 270 cm	300 cm	220 cm
<b>PTO eller hydro:</b>	Begge er mulige	Std. via pto,hydraulisk drift er tilbehør	PTO	PTO på spredeorganer, hydraulisk dosering	PTO med friktionskobling
<b>Doserings-funktioner:</b>	Autokalibrerende vejcellesystem med aktiv referencesensor, sikrer at vejningen og kalibrering er nøjagtig	Med vejceller og "Intelligent control" hældningssensor til korrekt vejning på bakker og sidehæld.	Vejceller	Hydraulisk drevne bånd (tvangsdosering) Vejcelle for doseringskontrol	Mekanisk indstilling af udløbspunktet/ spredebredden på spredevinge uden brug af værktøj
<b>Spredeprincip:</b>	Off center	Både Off center og In center	Off center	In center	Off center med dobbelt overlap
<b>Evt. krav til traktoren:</b>	1 enkeltvirkende udtag	Min 45 l/min, Max 200 bar ved hydraulisk drift	1 enkeltvirkende udtag for kantspredning	Ingen særlige krav	2 DV udtag ved udstyr
<b>Udbringningsmængde (kg/min)</b>	5 - 320 kg/min	Max. 540 kg/min	Op til 500 kg/min	Op til 400 kg/min	6,4 kg/sek
<b>Fjernbetjent kantstyring under kørsel:</b>	Standard i højre side fås til venstre side samt midten	Ja standard, pto skal være stoppet under skift	Ja - standard	Ekstraudstyr	Ja, kan betjenes fra førerhuset enten elektrisk eller hydro
<b>Mikrodoserings-udstyr:</b>	Ja - standard	Ja - standard	Ja - standard	Ja	Ja - Standard
<b>Isobus styring:</b>	Ja - standard	Ja - kan tilvælges	Ja - kan tilvælges	Ja - kan tilvælges	Ja - enten Amazone ISOBUS eller traktor
<b>GPS sektionsluk til kiler:</b>	Ja 2 sektioner - kan tilvælges	Ja - kan tilvælges	Ja - kan tilvælges	Kommer i 2016	Ja, via Amazones eller traktorens antenne
<b>Priser fra, med standardudstyr:</b>	Kr. 114.000,- (3450 l) Kampagne model	Kr. 139.835,- (M2W Plus 3000 liter)	Kr. 124.500,- (1400 liter)	Kr. 143.500,- (Bredal F2 3200 liter)	Kr. 89.300,- (ZA-V 2600)

## Beskrivelse

Centerflow accelerere gødningen op i fart inden den udledes til vingerne. Hårde slag og knusning af gødningen undgås samtidig med, at høj præcision og ensartet spredning sikres. Den aktive referencesensor sikrer korrekt kalibrering i bakket og ujævnt terræn.

BOGBALLE har to rotationsretninger på spredeskiverne, der anvendes til de mest egnede formål. Off center med 110° reduceret overlap bruges til kantspredning. In center med 180° overlap bruges til normalspredning.

Brugervenlig. Fleksibel kantspredning. Skånsom omrøring med kun 17 omdr. pr min. i pulserende rotation. Store vejceller, som kan behandle store stødbelastninger. Pulverlakering og mange dele i rustfri stål. Individuel mængdedosering på H og V side. Transmission i ét lukket oliebad.

Enkel betjening, kraftig og langtidsholdbar opbygning, Et sæt spredetallerkner og spredevinger fra 12 til 36 meter spredning. Pulverlakeret, alternativt med beholder i rustfri stål.

ZA-V Profis medium størrelse gødningsspreder med mulighed for vejceller. Limiter kantsprednings guide med tre afgrænsnings-indstillinger. Basis-beholder med sold og uden svejninger. Med elbetjent åben/luk og limiter.

# OVERBLIK



Fakta	Kverneland	Bogballe	Kuhn	Amazone	Unia
<b>Model:</b>	Exacta TL GEOspread	M6W Plus	Rauch Axis H 50.2 EMC+W	ZA - TS	Unia MXL
<b>Rumindhold:</b>	1875 - 3900 liter	5550 liter	Op til 4200 liter	4200 liter	1200 - 3000 liter
<b>Arbejdsbredde:</b>	12 - 54 m	12 - 42 m	18 - 50 m	15 - 54 m	12 - 36 m
<b>Egenvægt:</b>	705 - 795 kg	1044 kg - ved 5550 liter rumindhold	840 kg	750 kg	690 kg
<b>Bredde x længde</b>	290cm x 130cm	290cm x 140cm	290cm x 150cm	Bredde: 292 cm med L-påbygning	267cm x 167cm
<b>Påfyldningshøjde:</b>	120cm - 177cm	210cm	176cm	177 cm	162 cm
<b>Påfyldningsbredde:</b>	284 cm	284cm	280cm	270 cm	267 cm
<b>PTO eller hydro:</b>	Begge er mulige	Std. via pto,hydraulisk drift er tilbehør	Hydraulisk	Hydraulisk	Tallerkener PTO drevet. Udmader hydraulisk
<b>Doseringsfunktioner:</b>	Autokalibrerende vejecellesystem med aktiv referencesensor. Mulighed for dosering efter markkort	Med vejeceller og "Intelligent control" hældningssensor til korrekt vejning på bakker og sidehæld.	EMC elektronisk mængde kontrol. Maskinen måler, justerer og kontrollerer doseringen individuelt på H og V spredeskive.	Aut. betjent styring af udløbsmængden. Vejeceller bestemmer udløbsmængden ift. kg/ha, eller GPS-kort	2 Skruedmadere hydraulisk drevne samt elektronisk styrede.
<b>Spredetypen:</b>	Off center	Både Off center og In center	Off center	Off center	Off center
<b>Evt. krav til traktoren:</b>	1 enkeltvirkende udtag	Min 45 l/min, Max 200 bar ved hydraulisk drift	LS-hydraulik. 65 l/min v 180 bar	1 DV LS udtag Ydelse 70 l/min	3 e/v hydraulik ventiler + fri retur
<b>Udbringningsmængde (kg/min)</b>	5-320 kg/min	Max 540 kg/min	Max 500 kg/min	0 – 650 kg/min (0 – 10,8 kg/sek)	Ikke oplyst
<b>Fjernbetjent kantstyring under kørsel:</b>	Standard i højre side. Fås til venstre side samt midten	Ja standard, pto skal være stoppet under skift	Ja - Standard, muligt til begge sider	Std. – elektrisk betjent via terminal både i H og V side.	Ekstraudstyr
<b>Mikrodoseringsudstyr:</b>	Ja - standard	Ja - standard	Ja - standard	Ja - Standard	Nej
<b>Isobus styring:</b>	Ja - standard	Ja - kan tilvælges	Ja - kan tilvælges	Ja - Standard	Ja - kan tilvælges
<b>GPS sektionsluk til kiler:</b>	Sektioner á 2 meter over HELE arbejdsbredden	Ja - kan tilvælges	Ja - kan tilvælges	Ja - 16 delbredder	Under udvikling
<b>Priser fra, med standardudstyr:</b>	Kr. 152.200,- (3900 liter)	Kr. 211.285,- (M6W Plus 4050 liter)	kr. 228.500,- (2200 liter)	Kr. 215.900,- (4200 liter)	kr. 45.400,- (3000 liter)

Beskrivelse
<i>GEOspread er unik ved at have sektioner á 2 meter som udnyttes over hele arbejdsbredden. Spredetypen justeres automatisk under arbejdsbreddeskift, så spredetypen selv i kiler opretholdes. Det er ægte kilespredning.</i>
<i>BOGBALLE har to rotationsretninger på spredeskiverne, der anvendes til de mest egnede formål. Off center med 110° reduceret overlap bruges til kantspredning. In center med 180° overlap bruges til normalspredning.</i>
<i>Fleksibel kantspredning. Store vejeceller, som kan behandle store stødbelastninger. Pulver lakering og mange dele i rustfri stål. Individuel mængdedosering på H og V side. Individuelt hydraulisk transmission, dosering og kontrol på hver spredetallerken. Dynamisk kileafluk.</i>
<i>Skånsom ved gødningen! Omdr. på spredeskiver kun 720 omdr./min. Omrører som automatisk stopper, når der lukkes for udløbet, så gødningen ikke knuses – 60 omdr./min. 16 GPS Delbredder. AUGUS TWIN for automatisk indsåning og optimering af spredetypen.</i>
<i>Enkel og robust konstruktion. Nøjagtig kørselsafhængig dosering via skruedmadere. Hurtig indsåning. Udmader og spredetypen i rustfrit stål.</i>